

Descriptif technique

Destination	Courts de tennis extérieurs, couverts et multisports
Support compatible	Enrobés bitumineux à chaud 2 couches de 3 cm suivant Norme NFP 90-110 - Béton poreux - Résines
Poids net du revêtement	1525 g/m ²
Coloris	14 coloris selon nuancier
Composition	100% polypropylène résistant aux UV
Epaisseur totale	12 mm
Poids net installé	7525 g/m ²
Largeur maximal des lés	4,10 m
Charge principale	Sable silice
Quantité remplissage	7000 g/m ²
Lignes de jeu	En option : lignes de jeu directement incrustées en blanc, jaune, rouge ou bleu
Garantie	5 ans
Mise en oeuvre	Pose flottante avec bande de pontage et colle polyuréthane bi-composante
Restrictions d'utilisation	Aucunes
Caractéristiques du revêtement	Rebond angulaire : 19 ° / Norme en vigueur EN 13 685 Rebond vertical (sec) : 89% / Norme en vigueur EN 12 235 Rebond verticla (humide) : 92% / Norme en vigueur EN 12 235 Absorption des chocs (sec) : 24% / Norme en vigueur EN 14 808 Absorption des chocs (humide) : 20% / Norme en vigueur EN 14 808 Résistance au glissement (sec) : 78 / Norme en vigueur EN 13 036-4 Résistance au glissement (humide) : 70 / Norme en vigueur EN 13 036-4



L'info TECHNIQUE PLUS

MatchPlay 2 permet une vitesse de jeu moyenne lente (certification ITF 3 par la fédération internationale) tout en garantissant un côté performant offrant confort et plaisir maximal aux utilisateurs. Jouable par tout temps, les courts sont extrêmement pratiqués, ce qui fait le bonheur des présidents de club.



MatchPlay 2

PRODUIT

Moquette aiguilletée en polypropylène, perméable, résistant aux UV, la mise en place se fait par soudage des lés à l'aide de bandes de pontage. MatchPlay 2 est lesté à raison de 4 kg/m² de sable siliceux 0,4/0,9 mm. Le tracé blanc aux normes FFT est directement incrusté.

CONSTRUCTION OU RÉGÉNÉRATION

MatchPlay 2 est une vraie solution pour répondre à la problématique des courts en béton poreux et résines, anciens ou dégradés.

ENTRETIEN

Nettoyage de la surface à l'aide d'un souffleur pour enlever les pollutions éventuelles ainsi que d'une machine haute pression ou d'un balai à brosse, en fonction de l'utilisation du court. Léger regarnissage en sable au niveau du fond de court et de la ligne de service. Passage une fois par an, d'un produit fongicide dilué, à l'aide d'un pulvérisateur.

En fin de travaux, une notice d'entretien sera fournie.

DONNEZ DE LA COULEUR À VOTRE COURT !

Le revêtement est proposé en 14 coloris différents à marier selon vos envies selon nuancier ci-dessous :

